

# 检测报告

Test Report

IST-J003A

报告编号: X26A02037

第 1 页 共 4 页

|         |                                                                                                                                                                   |      |                         |      |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|------------|
| 来样日期    | 2026.08.20                                                                                                                                                        | 检验日期 | 2026.08.20 ~ 2026.08.25 | 签发日期 | 2026.08.25 |
| 检测类型    | 委托检测                                                                                                                                                              |      |                         |      |            |
| 委托单位    | 北京大学附属中学                                                                                                                                                          |      |                         | 委托人  | ---        |
| 委托单位地址  | ---                                                                                                                                                               |      |                         | 商标   | ---        |
| 生产单位    | 北京铜牛曙光科技有限公司                                                                                                                                                      |      |                         | 标称等级 | 合格品        |
| 生产单位地址  | 北京市朝阳区朝阳路 85 号院                                                                                                                                                   |      |                         | 安全类别 | B 类        |
| 样品名称    | 夏运动长裤                                                                                                                                                             |      |                         |      |            |
| 样品信息    | 3 条蓝色针织裤                                                                                                                                                          |      |                         |      |            |
| 款号/货号   | ---                                                                                                                                                               |      |                         |      |            |
| 检测/判定依据 | GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范<br>GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范<br>GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识<br>GB/T 31888-2015 中小学生校服<br>GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明 第 4 部分 纺织品和服装 |      |                         |      |            |
| 检测结论    | 符合                                                                                                                                                                |      |                         |      |            |

具体项目详见下页



备注: ---

声明: 1、委托检测仅对来样负责, 不承担连带责任。  
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检验单位公章无效。  
3、对检验结果若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向本机构提出, 逾期不予受理。



批准人

王欣

# 检测报告

Test Report



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L9159

IST-J003A

报告编号: X26A02037

第 2 页 共 4 页

| 检测项目                |      | 方法标准                                                                           | 单位    | 标准要求                     | 实测结果                | 单项判定 |
|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|---------------------|------|
| 纤维含量-主面料            |      | FZ/T 01057.2-2025<br>FZ/T 01057.3-2025<br>FZ/T01057.4-2007<br>GB/T 2910.1-2009 | %     | 棉 51<br>聚酯纤维 49          | 聚酯纤维 50.3<br>棉 49.7 | 符合   |
| 甲醛含量-主面料            |      | GB/T 2912.1-2009                                                               | mg/kg | ≤75                      | 未检出                 | 符合   |
| pH 值-主面料            |      | GB/T 7573-2009                                                                 | ---   | 4.0~8.5                  | 6.4                 | 符合   |
| 异味-主面料              |      | GB 18401-2010 6.7                                                              | ---   | 无                        | 无                   | 符合   |
| 可分解致癌芳香胺染料-24 种-主面料 |      | GB/T 17592-2024<br>GB/T 23344-2009                                             | mg/kg | ≤20                      | 未检出                 | 符合   |
| 耐水色牢度-主面料           | 变色   | GB/T 5713-2013                                                                 | 级     | ≥3-4                     | 4-5                 | 符合   |
|                     | 沾色   |                                                                                | 级     | ≥3-4                     | 4-5                 |      |
| 耐酸汗渍色牢度-主面料         | 变色   | GB/T 3922-2013                                                                 | 级     | ≥3-4                     | 4-5                 | 符合   |
|                     | 沾色   |                                                                                | 级     | ≥3-4                     | 4-5                 |      |
| 耐碱汗渍色牢度-主面料         | 变色   | GB/T 3922-2013                                                                 | 级     | ≥3-4                     | 4-5                 | 符合   |
|                     | 沾色   |                                                                                | 级     | ≥3-4                     | 4-5                 |      |
| 耐干摩擦色牢度-主面料         |      | GB/T 3920-2008                                                                 | 级     | ≥3-4                     | 4-5                 | 符合   |
| 耐湿摩擦色牢度-主面料         |      | GB/T 3920-2008                                                                 | 级     | ≥3                       | 4                   | 符合   |
| 耐皂洗色牢度-主面料          | 变色   | GB/T 3921-2008 A(1)                                                            | 级     | ≥3-4                     | 4-5                 | 符合   |
|                     | 沾色   |                                                                                | 级     | ≥3-4                     | 4-5                 |      |
| 耐光色牢度-主面料           |      | GB/T 8427-2008 方法 3                                                            | 级     | ≥4                       | >4                  | 符合   |
| 耐光、汗复合色牢度(碱性)-主面料   |      | GB/T 14576-2009                                                                | 级     | ≥3-4                     | 4-5                 | 符合   |
| 起球-主面料              |      | GB/T 4802.1-2008                                                               | 级     | ≥3-4                     | 4-5                 | 符合   |
| 顶破强力-主面料            |      | GB/T 19976-2005                                                                | N     | ≥250                     | 907                 | 符合   |
| 接缝强力                | 面料   | GB/T 13773.1-2008                                                              | N     | ≥140                     | 140                 | 符合   |
| 水洗尺寸变化率             | 长度   | GB/T 8628-2013<br>GB/T 8629-2001                                               | %     | -4.0~+2.0                | -2.5                | 符合   |
|                     | 宽度   | GB/T 8630-2013<br>5Ax1 悬挂晾干                                                    | %     | -4.0~+2.0                | -1.2                |      |
| 水洗后扭曲率              | 裤子   | GB/T 23319.3-2010<br>5Ax1 悬挂晾干                                                 | %     | ≤2.5                     | 0.5                 | 符合   |
| 外观质量                |      | GB/T 31888-2015                                                                | ---   | GB/T 31888-2015 相关要求     | 见附页                 | 符合   |
| 绳带                  |      | GB 31701-2015                                                                  | ---   | GB 31701-2015 条款 4.4.3   | 符合条款 4.4.3 表 3      | 符合   |
| 附件锐利尖端和锐利边缘         |      | GB/T 31702-2015                                                                | ---   | 不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘        | 不存在可触及的锐利尖端和锐利边缘    | 符合   |
| 残留金属针               |      | GB 31701-2015                                                                  | ---   | GB 31701-2015 条款 4.5     | 未检出                 | 符合   |
| 洗后外观                | 变色   | GB/T 8629-2001<br>5Ax1 悬挂晾干                                                    | 级     | ≥4                       | 4-5                 | 符合   |
|                     | 其他外观 |                                                                                | ---   | GB/T 31888-2015 条款 4.2.1 | 试样经规定洗涤程序后, 外观无明显变化 |      |
| 使用说明                |      | GB/T 5296.4-2012                                                               | ---   | GB/T 5296.4-2012 相关要求    | 内容基本齐全正确            | 符合   |

# 检测报告

Test Report



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L9159

IST-J003A

报告编号: X26A02037

第 3 页 共 4 页

| 检测项目              | 方法标准            | 单位 | 标准要求 | 实测结果 | 单项判定 |
|-------------------|-----------------|----|------|------|------|
| 燃烧性能 <sup>a</sup> | GB/T 14644-2014 | 级  | ---  | ---  | 不考核  |

<sup>a</sup>: 根据 GB 31701-2015 要求, 单位面积质量大于 90g/m<sup>2</sup> 的织物不考核。

备注: 1、甲醛含量检出限为 20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为 5mg/kg。

2、不对产品使用说明内容真实性负责。

3、客户要求水洗尺寸变化率和水洗后扭曲率项目洗涤 1 件。

\*\*\*以下空白\*\*\*

# 检测报告

Test Report



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L9159

IST-J003A

报告编号: X26A02037

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 检测项目             | 技术要求                                         | 判定 |
|----|------------------|----------------------------------------------|----|
| 1  | 色差 单件            | 面料不低于 4 级, 里料不低于 3-4 级                       | 符合 |
|    | 套装、同批            | 不低于 3-4 级                                    | /  |
| 2  | 布面疵点             | 主要部位不允许, 次要部位允许轻微                            | 符合 |
| 3  | 对称部位互差 <20cm     | 5mm                                          | 符合 |
|    | ≥20cm            | 8mm                                          | 符合 |
| 4  | 对条对格 (≥10mm 的条格) | 主要部位互差不大于 3mm, 次要部位互差不大于 6mm                 | /  |
| 5  | 门里襟              | 允许轻微的不平直; 门里襟长度互差不大于 4mm; 里襟不可长于门襟           | /  |
| 6  | 拉链               | 允许轻微的不平服和不顺直                                 | /  |
| 7  | 烫黄、烫焦            | 不允许                                          | 符合 |
| 8  | 扣、扣眼             | 锁眼、钉扣封结牢固; 眼位距离均匀, 互差不大于 4mm; 扣位与眼位互差不大于 3mm | /  |
| 9  | 缝线               | 无漏线和开线。主要部位不允许有明显的不顺直、不平服、缉明线宽窄不一。           | 符合 |
| 10 | 绱袖               | 圆顺, 前后基本一致                                   | /  |
| 11 | 领子               | 平服, 不反翘; 领尖长短或驳头宽窄互差不大于 3mm                  | /  |
| 12 | 口袋               | 袋与袋盖方正、圆顺, 前后、高低一致                           | 符合 |
| 13 | 覆粘合衬部位           | 不允许起泡、脱胶和渗胶                                  | /  |

备注: “/” : 为不适用。